

СТАНОК ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ мод. «Filato-230».

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3(15)мм.

Отличительные особенности:

- + увеличенная скорость подачи до 12 м/мин , регулируемая бес ступенчато частотным преобразователем;
- + магазин подачи рулонного кромочного материала;
- + бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- + регулировка количества наносимого клея;
- + узел предварительной обрезки;
- + торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами;
- + фрезерный блок для снятия с весов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов;



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина кромки, мм	0,4÷15
Толщина панели, мм	10÷60
Минимальная ширина панели, мм	60
Минимальная длина панели, мм	120
Скорость подачи, м/мин	6÷12
Торцовочный узел:	
- частота вращения, об/мин	12 000
- мощность двигателей, кВт	2x0,35
Фрезерный узел для снятия свесов:	
- частота вращения, об/мин	12 000
- мощность двигателей, кВт	2x0,55
Емкость клеевого бачка, л	3,2
Давление воздуха, атм	7
Общая мощность, кВт	8,44
Масса, кг	960
