

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ С КОПИРОМ мод. «ТК-200».

Предназначен для токарной обработки дерева и других мягких материалов и выполняет следующие виды механической обработки:

- * ручное точение цилиндрических и фасонных поверхностей в центрах;
- * ручное торцевое точение на планшайбе;
- * точение цилиндрических и фасонных поверхностей по копиру.

Станок оснащен копирувальным устройством.

Применяется в единичном и мелкосерийном производстве.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:	
- над станиной	400
- в центрах	320
- при продольном копировании	200
- при поперечном копировании	400
Расстояние между центрами при крайнем положении задней бабки, не менее, мм	1 000
Номинальная длина обработки при работе с копиром, мм	860
Наибольшая высота копируемого профиля, мм	62
Номинальная высота центров над направляющими, мм	200
Длина хода пиноли, мм	75
Частота вращения шпинделя, об/мин	6500; 1100; 1900; 2850
Торможение шпинделя	Имеется
Количество электродвигателей, шт	1
Мощность электродвигателя, кВт	0.55
Габарит, мм	1740x800x510
Масса, кг	165

